

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)



Zaaknummer Z2023-00000319
blad 1 van 19

OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager	:	Coops Mengvoeders B.V.
Project omschrijving	:	Aanvraag omgevingsvergunning voor de onderdelen milieu (revisie), bouw en afwijken van het bestemmingsplan (schoorsteen/geluidsscherm)
Bedrijfsactiviteit	:	het produceren van diervoeders
Datum besluit	:	16 februari 2024
Gemeente / locatie	:	Industrieweg 11d / Wooldseweg 28 Winterswijk
OLO-nummer	:	OLO 7662397
Zaaknummer	:	Z2023-00000319

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)



Zaaknummer
blad

Z2023-00000319
2 van 19

1 BESLUIT

Op 15 maart 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Coops Mengvoerders B.V. Het betreft het veranderen en in werking hebben van een veevoederfabriek. De aanvraag betreft het bouwen van een bouwwerk, het afwijken van het bestemmingsplan en een revisievergunning voor de milieuactiviteiten voor de locatie Industrierweg 11d / Wooldseweg 28 te Winterswijk op de percelen kadastraal bekend als Winterswijk, sectie H, nummers 7093, 7094, 7260, 7978, 8339, 8528, 8986, 8987, 9213, 10420 en 11672.

De aanvraag is geregistreerd met de volgende kenmerken:

- Zaaknummer Omgevingsdienst Achterhoek: 2023WU0184;
- Zaaknummer Omgevingsloket online: 7662397.
- Zaaknummer Gemeente Winterswijk Z2023-00000319

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), en de Wet milieubeheer aan Coops Mengvoerders B.V. een omgevingsvergunning te verlenen;:

- a) op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo (bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het bouwen van een 3,5 m hoge perceelafscheiding aan de zuidzijde van het bedrijf en het bouwen van een ontluchtingspijp (24,5 m) en schoorsteen (25 m).
- b) voor het afwijken van een bestemmingsplan (Art. 2.1, lid 1, onder c Wabo, Art. 2.12, lid 1 sub a, onder 3^o Wabo) voor de bovenvermelde strijdige bouwactiviteiten;
- c) Voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting (milieu), volgens artikel 2.1, eerste lid, onder e sub 2 en 3 van de Wabo voor een veevoederfabriek. De vergunning betreft een revisievergunning als bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo.

Aan deze vergunning de voorschriften te verbinden die staan in het hoofdstuk "Voorschriften".

- Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit op grond van artikel 2.7a lid 4 te stellen voor de emissies van geurhinder. Deze staan in het hoofdstuk "Maatwerkvoorschriften Geur".
- Op grond van artikel 3:10 van de Algemene wet bestuursrecht voor dit maatwerkbesluit de uitgebreide procedure van toepassing te verklaren.

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)



Zaaknummer
blad

Z2023-00000319
3 van 19

De volgende gewaarmerkte stukken maken onderdeel uit van het besluit.

- 7662397_1678890061090_publiceerbareaanvraag
- 7662397_1698236015831_plattegrondtekening-sept2023
- 7662397_1678889900993_Foto-schoorsteen-stortput
- 7662397_1696842539115_231003_ROB_Wooldseweg_28_Winterswijk
- 7662397_1678889747198_Toelichting-aanvraag-milieu-incl_bijlagen
- 7662397_1698236036099_Analyse-NRB-COOPS-2023
- 7662397_1678889977360_4._AERIUS_Verschil
- 7662397_1678889997972_5._AERIUS_Gewenst
- 7662397_1698236075260_Ak-onderzoek-AH2022110100R001v3def
- Akoestische consequentie geluidscherm 28 mrt 2023
- 7662397_1698236157614_B3_BL2023.11197.02-V01
- Geuronderzoek sep 2023
- Bijlage 11 overzicht grondstoffen

De aanvrager heeft aangegeven dat de Vergunning Wet Natuurbescherming (Natura 2000), geen onderdeel uitmaakt van de aanvraag en separaat bij de Provincie Gelderland wordt aangevraagd. Het document 7662397_1678889943536_Toelichting_VVGB_incl_bijlagen is daarmee niet langer relevant voor de beoordeling van de aanvraag

Met vriendelijke groet, 16 februari 2024
namens burgemeester en wethouders gemeente Winterswijk,

T. de Jong
Bouwtechnisch medewerker Team Vergunning Toezicht

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)



Zaaknummer
blad

Z2023-00000319
4 van 19

Procedure (uitgebreid) en zienswijzen

Voor de totstandkoming van de vergunning wordt de uitgebreide procedure volgens afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht jo. § 3.3 Wet Algemene Bepalingen Omgevingswet toegepast. Wat betreft de activiteit 'veranderen van milieu-inrichting' en de afwijking van regels van het bestemmingsplan, moet een uitgebreide voorbereidingsprocedure worden gevolgd waardoor voor de andere activiteiten 'bouwen' ook een uitgebreide voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd. Het betreft 1 initiatief waarbij alle activiteiten in één keer zijn aangevraagd. Bij een uitgebreide procedure wordt een ontwerpvergunning opgesteld en gepubliceerd. Eventuele bedenkingen tegen de ontwerp worden verwerkt in de vergunning.

Ontwerpvergunning

De aanvraag omgevingsvergunning en de ontwerpvergunning hebben met ingang van 19 december 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen.

Vergunning

Tegen de ontwerpvergunning zijn geen bedenkingen ingediend. De vergunning wordt daarom niet gewijzigd en op 16 februari 2024 vastgesteld.

1.1 Rechtsbeschermingsmiddelen

Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Dit betekent dat een vergunninghouder gebruik kan maken van deze omgevingsvergunning na afloop van de beroepstermijn.

De beroepstermijn begint op de dag na ter inzagelegging van het besluit en duurt 6 weken. Dit besluit wordt bekend gemaakt op de website <https://www.officielebekendmakingen.nl/>. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 16 februari 2024 tot en met woensdag 29 maart 2024 ter inzage.

Tijdens de beroepstermijn, die begint op 16 februari 2024 en duurt tot en met woensdag 29 maart 2024, kan beroep worden ingediend tegen het besluit bij de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Tijdens de beroepsperiode kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door degenen die een zienswijze hebben ingediend en in bijzondere gevallen door derden belanghebbenden.

Met de indiening van het beroepschrift wordt de werking van het besluit niet opgeschort. Wel kunnen belanghebbenden, indien een beroepschrift is ingediend, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken het besluit te schorsen via het treffen van een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter kan het verzoek inwilligen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Een beroep- en verzoekschrift kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het indienen van beroep en het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover ontvangt u van de Rechtbank Gelderland bij het indienen van een beroep- en verzoekschrift. Zie ook <https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht>.

Zaaknummer Z2023-00000319
blad 5 van 19

Inhoud

1	BESLUIT.....	2
1.1	Rechtsbeschermingsmiddelen	4
1.2	PROCEDURELE ASPECTEN.....	6
2	TOETSINGSKADER ACTIVITEIT BOUWEN EN AFWIJKEN BESTEMMINGSPAN.....	9
2.1	PLANOLOGISCH TOETSINGSKADER.....	9
2.2	RUIMTELIJKE ONDERBOUWING	10
2.3	REDELIJKE EISEN WELSTAND	11
3	TOETSINGSKADER ACTIVITEIT MILIEU.....	12
3.2	BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN.....	12
3.3	AFVALSTOFFEN	13
3.4	AFVALWATER.....	13
3.5	BODEM.....	13
3.6	ENERGIE.....	14
3.7	EXTERNE VEILIGHEID.....	14
3.8	GELUID EN TRILLINGEN.....	14
3.9	GEUR.....	17
3.10	LUCHT.....	18
4	CONCLUSIE.....	18
5	VOORSCHRIFTEN	19

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)



Zaaknummer
blad Z2023-00000319
6 van 19

1.2 PROCEDURELE ASPECTEN

Gegevens aanvrager

Op 15 maart 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Coops Mengvoeders B.V. De aanvraag betreft het bouwen van een bouwwerk, het afwijken van het bestemmingsplan en een revisievergunning voor de milieufactiviteiten.

De aanvraag betreft de locatie Industrieweg 11d / Wooldseweg 28 te Winterswijk op de percelen kadastraal bekend als Winterswijk, sectie H, nummers 7093, 7094, 7260, 7978, 8339, 8528, 8986, 8987, 9213, 10420 en 11672.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer gemeente Winterswijk Z2023-00000319 / nummer omgevingsloket 7662397 / Omgevingsdienst Achterhoek: 2023WU0184

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft het wijzigen van een inrichting voor de productie van veevoer.

De verandering omvat in:

- De bouw van een ontluchtingspijp en het combineren van schoorstenen (met een hoogte van 25 m) waardoor een betere verspreiding (en daarmee een afname van de geurhinder in de directe omgeving) van de vrijkomende geur bij het vullen van de silo's mogelijk is.
- Het wijzigen van de bedrijfsvoering waardoor bevoorrading en afvoer niet langer via de Wooldseweg maar via de Industrieweg zal plaatsvinden.
- Het bouwen van geluidschermen en het akoestisch isoleren van de fabriek om de geluidbelasting op omliggende woningen te beperken.

Omschrijving van de aanvraag

In de aanvraag zijn de bedrijfsactiviteiten (onderstaand) verduidelijkt.

Het wijzigen van de bedrijfsvoering (nieuwe eigenaar Coops Mengvoeders b.v.)

- het doorvoeren van diverse interne wijzigingen (o.a. wijzigen heftruck)
- het verwijderen / verplaatsen van het trafostation (Liander);
- het wijzigen van de routing van het vrachtverkeer;
- de aanvoer van alle grondstoffen vindt in de gewenste situatie niet meer plaats vanaf de oostzijde (Wooldseweg), maar zal volledig plaatsvinden via de (noord)westzijde (Industrieweg);
- de bulkwagens voor de afvoer van het gereed product rijden vanaf de oostzijde (Wooldseweg) de fabriek binnen, worden inpandig geladen, en vertrekken via de (noord)westzijde (Industrieweg).

Het doorvoeren van geur- en geluidreducerende maatregelen:

- het plaatsen van 2 geluidsschermen (respectievelijk noordzijde 18 meter lang met een hoogte van 2,0 m en aan de zuidzijde 25 m lang met een hoogte van 3.5 m)
- het doorvoeren van enkele geluidreducerende maatregelen in de fabriek;
- het wijzigen en verhogen van de schoorsteen van de stortput (hoogte 24,6 m.)
- het samenvoegen van de schoorstenen van de 2 perslijnen tot 1 gezamenlijke schoorsteen (hoogte van 25 meter)

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)



Zaaknummer
blad Z2023-00000319
7 van 19

Overige relevante bedrijfsgegevens

- de bedrijfstijden en de jaarlijkse maximale productiecapaciteit worden niet gewijzigd
- het optimaliseren van de bedrijfsvoering / productieproces (maximale productiecapaciteit = 35.000 ton veevoeder, 30.000 ton mengvoer voor varkens of rundvee & 5.000 ton graan/meel).

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- 7662397_1678890061090_publiceerbareaanvraag
- 7662397_1698236015831_plattegrondtekening-sept2023
- 7662397_1678889900993_Foto-schoorsteen-stortput
- 7662397_1696842539115_231003_ROB_Wooldseweg_28_Winterswijk
- 7662397_1678889747198_Toelichting-aanvraag-milieu-incl_bijlagen
- 7662397_1698236036099_Analyse-NRB-COOPS-2023
- 7662397_1678889977360_4._AERIUS_Verschil
- 7662397_1678889997972_5._AERIUS_Gewenst
- 7662397_1698236075260_Ak-onderzoek-AH2022110100R001v3def
- Akoestische consequentie geluidscherm 28 mrt 2023
- 7662397_1698236157614_B3_BL2023.11197.02-V01
- Geuronderzoek sep 2023
- Bijlage 11 overzicht grondstoffen

Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	23 juni 1998	VI-4-5	Veevoederfabriek
Ambtshalve actualisatie	20 sep 2005	IX-3-4	Actualisatie voorschriften
Melding art 8.19 WMB	20 juli 2007	007312	Uitbreiding met een tweede perslijn

De hierboven genoemde vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Bevoegd gezag

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo, juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 1.1, 6.1, 7.1b en 9.1e van het Bor. Op basis van categorie 9.4a van het Bor is sprake van een vergunningsplicht.

Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (uitgebreid) en zienswijzen

Voor de totstandkoming van de vergunning wordt de uitgebreide procedure volgens afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht jo. § 3.3 Wet Algemene Bepalingen Omgevingswet toegepast. Wat betreft de activiteit 'veranderen van milieu-inrichting' en de afwijking van regels van het bestemmingsplan, moet een uitgebreide voorbereidingsprocedure worden gevolgd waardoor voor de andere activiteiten 'bouwen' ook een uitgebreide voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd.

Hiervan wordt melding gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl en het Achterhoek nieuws verkort. Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen inbrengen (college van burgemeester en wethouders, t.a.v. team Ruimtelijke ontwikkeling zaaknummer Z2023-00000319, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk).

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)



Zaaknummer
blad

Z2023-00000319
8 van 19

Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

- a) een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
- b) een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Voor de thans gevraagde wijzigingen van de inrichting is op 26 oktober 2023 afzonderlijk een vergunning op basis van de Wnb aangevraagd. De activiteit 'handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden' maakt daarom geen onderdeel uit van deze omgevingsvergunningprocedure.

De aangevraagde wijziging vindt plaats binnen het bestaande bouwvlak.

Niet is gebleken dat beschermde soorten aanwezig (kunnen) zijn. Voor de verandering hoeft geen ontheffing op grond van de Wnb te worden aangevraagd. Een omgevingsvergunning natuur voor flora-en fauna-activiteiten is daarom niet van toepassing.

Zaaknummer Z2023-00000319
blad 9 van 19

2 TOETSINGSKADER ACTIVITEIT BOUWEN EN AFWIJKEN BESTEMMINGSPLAN

2.1 PLANOLOGISCH TOETSINGSKADER

Het perceel is gelegen binnen de grenzen van het vigerende bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vèèneslat en Misterweg'. De bouwlocatie heeft volgens het geldende bestemmingsplan de enkel bestemming 'Bedrijventerrein', de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2' en de functieaanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1'. Een mengvoederbedrijf met een capaciteit van 100 ton p/u of lager is een categorie 4.1. bedrijf. De opgegeven productiecapaciteit bedraagt 35.000 ton veevoeder (30.000 ton mengvoer voor varkens of rundvee & 5.000 ton) graan/meel op jaarbasis. Dit komt overeen met 10 ton per uur. Het gebruik van het perceel door het onderhavige bedrijf voldoet daarmee aan het bestemmingsplan.

Binnen de bestemming is een maximale bouwhoogte van 9 m. toegestaan.

Het bouwplan is eveneens gelegen binnen het 'facetbestemmingsplan parkeren Winterswijk' en heeft gebiedsaanduiding 'overige zone - Bebouwde kom'.

Een gedeelte van het bouwplan (geluidsscherm) is tevens gelegen binnen de enkel bestemming 'Wonen' en heeft de dubbelbestemming 'waarde-archeologische verwachting 2'. Binnen de bestemming zijn bouwwerken geen gebouw toegestaan met een hoogte van 2 m.

Gebruik- en bouwregels

Het bouwplan betreft het bouwen van een geluidsscherm 3,5 m hoog met een lengte van 25 m op een perceel met de bestemming "wonen" en een geluidsscherm 2 m hoog 18 m lang op de noord perceelgrens en het verhogen van een ontluchting (pijp) met een hoogte van 24,6 meter en het samenvoegen van de schoorstenen tot 1 gezamenlijke schoorsteen met een hoogte van 25 m.

Ad 1 Geluidsschermen.

Het geluidsscherm (zuidzijde) is gepland op gronden met de bestemming 'wonen'. Deze gronden dienen te worden gebruikt voor wonen en bijhorende nevenactiviteiten. Het gebruik ten behoeve van bedrijfsactiviteiten is **strijdig** met de planregels (gebruik).

Binnen de bestemming 'wonen' zijn bouwwerken geen gebouw toegestaan met een hoogte van 2 m mits gelegen achter de voorgevelrooilijn. Het geluidsscherm wordt 3,5 m hoog. De bouw is daarmee eveneens strijdig met de planregels (bouw).

Het geluidsscherm (noordzijde) is 2 m hoog en 18 m lang. Een terreinafscheiding mag volgens de planregels (artikel 3.2.6) niet hoger zijn dan 2 m en mag voor de voorgevel niet meer bedragen dan 1 m. Het bouwplan is daarmee in overeenstemming met de planregels (bouw en gebruik).

Ad 2 Ontluchtingspijp/schoorstenen

Onderdeel van het bouwplan betreft de bouw/installatie van een ontluchtingspijp hoog 24,6 m en een samengevoegde schoorsteen 25 m hoog. Het bestemmingsplan staat een hoogte van 9 m. toe voor bouwwerken geen gebouwszijnde met als aanvullende eis dat de installatie zover mogelijk van de dakrand moet worden gerealiseerd.

Het bouwplan voor een ontluchtingspijp van 24,6 en 25 meter is **strijdig** met de planregels (bouw).

Relatie bouwplan - afwijking

Aangezien het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, binnen de regels van het bestemmingsplan geen binnenplanse ontheffingsmogelijkheid aanwezig is en op basis artikel 4 van de Bor eveneens geen buitenplanse ontheffing (kruimellijst) aanwezig is, is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met de ruimtelijke regels ingediend. De gemeente kan alleen vergunning verlenen indien sprake is van een goede ruimtelijke onderbouwing.

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)



Zaaknummer
blad Z2023-00000319
10 van 19

2.2 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

De veevoederfabriek Coops Mengvoeders B.V. is gelegen op het bedrijventerrein Vèèneslat & Misterweg aan de doorgaande Wooldseweg. De bedrijfslocatie is gesitueerd aan de rand van de bebouwde kom van Winterswijk. In de directe omgeving van het bedrijf aan de Wooldseweg zijn woningen aanwezig. Het huidige bedrijf is sinds halverwege de jaren tachtig na brand op de locatie herbouwd. De ligging van het mengvoederbedrijf in de directe nabijheid van woningen is een ongewenste maar sinds tientallen jaren bestaande situatie.

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Een handvat hierbij is door gebruik te maken van de systematiek die de milieuzonering kent. Milieuzonering is het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. De gewenste richtafstanden worden bij het bedrijf voor de diverse milieuaspecten (geur, stof, geluid en gevaar) niet gehaald.

De ruimtelijke beoordeling blijft beperkt tot opsomming van de verschillende aspecten, die afwijken van het bestemmingsplan en een toelichting waarmee wordt onderbouwd waarom de afwijkingen zullen leiden tot een beter woonklimaat voor de omwonenden (en daarmee tot een betere ruimtelijke ordening).

De afwijkingen van het bestemmingsplan zijn;

1. Het wijzigen en verhogen van de schoorsteen van de stortput (naar 24,6 m)
2. het samenvoegen van de schoorstenen van de twee perslijnen van de stortput en verhoging hiervan (naar 25,0 m)
3. het plaatsen van twee geluidsschermen
4. het gebruik van gronden voor bedrijfsdoeleinden met de bestemming "wonen".

Ad 1 en 2

Beide afwijkingen van het bestemmingsplan hebben tot doel te komen tot een betere/grotere verspreiding van geurstoffen te bewerkstelligen. De verhoging is bepaald aan de hand van een door Buro Blauw opgesteld geurrapport (BL2023.11197.01-V03, September 2023). In het rapport is aannemelijk gemaakt dat door verhoging van de schoorstenen een 'aanvaardbaar woon- en leefklimaat' is gewaarborgd. Om een goede verspreiding van de ontluchting van de (lager gelegen) stortput te bewerkstelligen is de ontluchtingspijp aan de buitenzijde van het grondstoffensilo gebouw bevestigd.

Een verplaatsing naar de binnenzijde van het grondstoffensilo gebouw leidt tot een marginale visuele verbetering en vereist een muur- en dakdoorbraak. De huidige constructie (aan de buitenzijde van het gebouw) wordt daarom acceptabel geacht.

Ad 3

Geluid ten gevolge van transportbewegingen van- en naar de inrichting (vrachtwagens) en ten gevolge van transport op de inrichting (heftruck) is een van de overlast veroorzakende bedrijfsactiviteiten.

Met de aangevraagde bedrijfsvoering worden de transportbewegingen van- en naar de inrichting gewijzigd. De aan- en afrijroute vinden uitsluitend plaats via de Industrieweg (in plaats van via de Wooldseweg).

Een verdere reductie van geluid wordt bereikt door het plaatsen van de onderstaande geluidsschermen.

- geluidsscherm noordzijde; 18 meter lang en 2.0 meter hoog langs een deel van de terreingrens ter plaatse van het tankpark.
- geluidsscherm zuidzijde; 25 meter lang en 3.5 meter hoog op 2 meter van de zuidelijke erfrens van de inrichting aansluitend op de stortput.

In de rapportage 7662397_1696842539115_231003_ROB_Wooldseweg_28_Winterswijk is e.e.a.

gemodelleerd en doorgerekend. Nadat de maatregelen zijn getroffen en de voorzieningen zijn gerealiseerd zal sprake zijn van een "aanvaardbaar woon- en leefklimaat".

Ad 4

Een deel van het industrieterrein (sectie H nummer 8528) is eigendom van de aanvrager. Het perceel heeft de bestemming "wonen". Het perceel maakte volgens de verleende milieuvergunning onderdeel uit van de inrichting. Er vonden als zodanig ook bedrijfsactiviteiten (transportbewegingen) plaats.

Op grond van de onderhavige aanvraag kan nog slechts een deel van het perceel worden gebruikt voor bedrijfsdoeleinden. Het te plaatsen geluidsscherm reduceert de geluidbelasting voor omwonenden en maakt het niet langer mogelijk om via de toegang vanaf de Wooldseweg op het bedrijfsterrein van Coops aan de Industrieweg te komen. Beide factoren leiden tot een verbetering van het woonklimaat voor directe omwonenden.

Zaaknummer
blad Z2023-00000319
12 van 19

3 TOETSINGSKADER ACTIVITEIT MILIEU

3.1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting na die verandering. Het betreft een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning, een zogenaamde revisievergunning als bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo.

3.1.2 Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

3.1.3 Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling (voor zover deze activiteiten betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten):

Paragraaf 3.1.3: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
Paragraaf 3.2.1: In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
Paragraaf 3.4.3: Opslaan en overslaan van goederen.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding. De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

3.2 BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor):

- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (sep 2016);
- NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming (mrt 2012).

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)



Zaaknummer
blad

Z2023-00000319
13 van 19

3.2.1 *Conclusies BBT*

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

3.3 *AFVALSTOFFEN*

3.3.1 *Afvalscheiding*

Binnen de inrichting komen in beperkte mate afvalstoffen vrij. In het LAP 3 is aangegeven dat wanneer afvalstoffen vrijkomen binnen een inrichting, scheiding van die afvalstoffen kan worden verlangd.

Op grond van artikel 2.12, tweede lid, van het Activiteitenbesluit, is het verboden afvalstoffen, niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen, die binnen de inrichting zijn ontstaan, te mengen met andere categorieën van afvalstoffen, indien het gescheiden houden en gescheiden afgeven gelet op de hoeveelheden en de manier van vrijkomen van deze afvalstoffen en de kosten van het gescheiden houden en gescheiden afgeven op grond van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) kan worden gevergd.

In bijlage 11 van de Activiteitenregeling zijn de verschillende categorieën van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen vastgelegd welke niet met elkaar, met andere afvalstoffen of met niet-afvalstoffen mogen worden gemengd.

In deel B3 van het LAP3 is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B.3.4 en B.3.5 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Uit tabel 8 (hoofdstuk B.3.4.2.3) van LAP3 volgt welke afvalstoffen in specifieke gevallen al dan niet gescheiden hoeven te worden gehouden.

De voorschriften van het Activiteitenbesluit gelden rechtstreeks. Daarom zijn ook in dit besluit hiervoor geen voorschriften opgenomen.

3.4 *AFVALWATER*

3.4.1 *Toetsingskader*

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor afdeling 2.1 over de zorgplichtbepaling en afdeling 2.2 over lozingen van het Activiteitenbesluit rechtsreeks gelden. Het betreft de volgende activiteiten:

- Het lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Het lozen van spuiwater van de stoomketel;
- Het lozen van huishoudelijk afvalwater.

Dergelijke lozingen moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit en hierover mogen geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

3.5 *BODEM*

3.5.1 *Het kader voor de bescherming van de bodem*

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen.

3.5.2 *De bodembedreigende activiteiten*

Binnen de inrichting vinden onder andere de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- Opslag gevaarlijke stoffen in emballage;
- Opslag van grondstoffen in bulk tanks;
- Werkplaats;
- Opslag kunstmest.

3.5.3 *Beoordeling en conclusie*

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)



Zaaknummer
blad

Z2023-00000319
14 van 19

3.6 ENERGIE

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door de inrichting (volgens de aanvraag circa 30.500 m³ gas/jaar en 935.000 Kwh/jaar elektriciteit). In aansluiting op de criteria voor inrichtingen die onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, worden inrichtingen met een jaarlijks verbruik van minimaal 25.000 m³ aan aardgasequivalenten of een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit namelijk als energierelevant bestempeld.

Op 1 juli 2023 is een wijziging van het Activiteitenbesluit in werking getreden. Afdeling 2.6 Verduurzaming van het energiegebruik, is nu ook van toepassing op type C inrichtingen. In afdeling 2.6 en de bijbehorende afdeling 2.5 van de Activiteitenregeling zijn voorwaarden gesteld voor energiebesparing.

De voorschriften van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling gelden rechtstreeks. Daarom zijn in dit besluit hiervoor geen voorschriften opgenomen.

3.7 EXTERNE VEILIGHEID

3.7.1 Op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen)

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de aanvraag van de inrichting zijn de volgende PGS richtlijnen relevant:

- PGS 7: Vaste minerale anorganische meststoffen (okt 2007);
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (sep 2016).

3.7.2 PGS 7: Vaste minerale anorganische meststoffen

De opslag van kunstmest valt onder de werkingssfeer van de PGS 7.

Binnen de inrichting wordt maximaal 200 ton vaste kunstmest opgeslagen. Er wordt alleen kunstmest met een gehalte van maximaal < 30% ammoniumnitraat opgeslagen. Deze kunstmest valt op grond van de PGS 7 in de categorieën 1.1 & 1.2. Op grond van de PGS 7 worden geen voorschriften gesteld aan een opslag kleiner dan 250 ton. Er zijn daarom op basis van de PGS 7 geen voorwaarden opgenomen in de vergunning.

3.7.3 PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

De PGS 15 is van toepassing op gevaarlijke stoffen (stoffen voorzien van een ADR klassering). Voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn binnen de inrichting een aantal opslagruimten aanwezig met een capaciteit tot maximaal 10.000 kg per opslagruimte. In voorschrift 6.1.1 zijn hiervoor voorwaarden gesteld op basis van de PGS 15.

Gasflessenopslag valt eveneens onder de PGS 15. Voorschrift 6.2.1 is geldend voor de gasflessenopslag.

3.8 GELUID EN TRILLINGEN

3.8.1 Toetsingskader

De geluidsniveaus worden beoordeeld met behulp van:

- Evaluatie en herziening geluidbeleid gemeente Winterswijk 2016 (vastgesteld 25 februari 2016).
- de Circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer d.d. 29 februari 1996" (nr. MBG96006131) (hierna: Circulaire indirecte hinder).

Verder is sprake van een omgevingsvergunning van 20 september 2005.

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)



Zaaknummer
blad

Z2023-00000319
15 van 19

3.8.2 *Akoestisch rapport*

Bij de aanvraag is het rapport 'Coops Mengvoeders b.v. Winterswijk' ingediend. Het rapport is d.d. 26 juli 2023, onder nummer AH.2022.1101.00.R001 opgesteld door adviesbureau De Haan.

Het akoestisch rapport is opgesteld conform de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999. In de rapportage zijn de resultaten van de berekeningen opgenomen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau. De geluidsniveaus zijn bepaald voor de representatieve bedrijfssituatie. Wij hebben het akoestisch rapport beoordeeld en akkoord bevonden. Naar aanleiding van overleg met de omwonenden is de ligging en hoogte van het scherm aan de zuidzijde gewijzigd. Het effect van deze aanpassing is doorgerekend in een notitie die d.d. 28 maart 2023, onder nummer AH.2022.1101.00.B002 is opgesteld door Adviesbureau de Haan.

3.8.3 *Situatie*

De inrichting is gevestigd aan de Industrieweg 11d / Wooldseweg 28 in Winterswijk. De dichtstbijzijnde woning van derden (Wooldseweg 30) ligt op ca. 3 meter van de grens van de inrichting. Bij de adressen Wooldseweg 14-34 (even, m.u.v. no. 28), Parallelweg 102, Golsweg 2-20 (even) is sprake van woningen op een bedrijventerrein met grenswaarden volgens het gemeentelijk geluidsbeleid van 55 en 70 dB(A) etmaalwaarde voor respectievelijk het langtijdgemiddelde en maximale geluidsniveau. De woningen aan de Wooldseweg 89 tot en met 97 liggen niet op een bedrijventerrein en hiervoor geldt overeenkomstig het geluidsbeleid een grenswaarde van 50 dB(A) in de dagperiode.

3.8.4 *Akoestisch relevante activiteiten*

Voor een volledige beschrijving van de activiteiten wordt verwezen naar het bij de aanvraag gevoegde geluidsrapport. De inrichting is enkel in de dagperiode (07.00 uur – 19.00 uur) in bedrijf.

3.8.5 *Best beschikbare technieken*

Om een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de inrichting de meest doeltreffende technieken toe te passen om de emissie van geluid en andere nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken.

De vrachtwagens en overige mobiele bronnen binnen de inrichting voldoen aan de stand der techniek en worden periodiek onderhouden. De meest relevante afzuiginstallaties (van de stortpunt, de perslijnen en de hamermolen) zijn voorzien van een geluiddemper. Inpandig opgestelde installaties zijn akoestisch ontkoppeld van de gevels van de fabriek, bestaande uit een metalen sandwichconstructie gevuld met minerale wol. Verdergaande maatregelen in het kader van Best beschikbare technieken achten wij niet noodzakelijk. Aan te schaffen materieel dient te allen tijde te voldoen aan de (akoestische) stand der techniek.

3.8.6 *Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L_{Ar}, L_T*

De geluidbelasting van de aangevraagde activiteiten is getoetst aan de grenswaarden. Hierbij is op de woning Wooldseweg 24 een geluidbelasting van 58 dB(A) berekend. De grenswaarde van 55 dB(A) wordt overschreden waarbij de oostelijke gesloten lamellendeur van de laadstraat de hoogste bijdrage heeft. Ook de noord- en oostgevel van de laadstraat leveren een significante bijdrage. Ook ter plaatse van de Wooldseweg 30 is sprake van een overschrijding van de grenswaarde. De geluidbelasting bedraagt 56 dB(A) waarbij de verhoogde uitlaat van perslijn 2 maatgevend is. Op de overige woningen wordt wel voldaan aan de grenswaarden.

In het rapport zijn maatregelen aan de bronnen beschreven waarmee de overschrijdingen ongedaan gemaakt kunnen worden. Door het vervangen van de lamellen deur in de oostgevel van de laadstraat en het verzwaren van de noord- en oostgevel van de laadstraat kan de geluidbelasting op de woning Wooldseweg 24 teruggebracht worden van 58 dB(A) naar 53 dB(A). De overschrijding op de woning aan de Wooldseweg 30 kan worden opgeheven door de bestaande demper van de uitlaat van perslijn 2 te vervangen door een type met een hogere tussenschakeldemping waarmee een reductie van minimaal 2 dB moet worden gerealiseerd.

3.8.7 *Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})*

In het akoestisch onderzoek zijn piekniveaus berekend van ten hoogste 77 dB(A) op de naastgelegen woningen aan de Wooldseweg 24 en 30. De pieken worden veroorzaakt door activiteiten van vrachtwagens (manoeuvreren, kloppen met hamer op tank van een bulkwagen).

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)



Zaaknummer
blad

Z2023-00000319
16 van 19

Om de overschrijdingen ten opzichte van de grenswaarde van 70 dB(A) ongedaan te maken zijn op en nabij de erfgrens met de woningen aan de Wooldseweg 24 en Wooldseweg 30 schermen benodigd met een hoogte van 2 meter. Door het plaatsen van deze schermen kan worden voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) op de omliggende woningen.

In overleg tussen gemeente, bedrijf en omwonenden is, ondanks dat met de te realiseren schermen kan worden voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A), gekozen voor een alternatieve ligging en hoogte van het scherm aan de zuidzijde (tussen no. 28 en no. 30). Uit een berekening van 28 maart 2023 blijkt dat op de beoordelingspunten 3 en 4, beide gelegen op de woning Wooldseweg 30, het maximale geluidsniveau met respectievelijk 5 en 2 dB(A) wordt gereduceerd ten opzichte van het lagere scherm op de erfgrens.

De ligging van de schermen is weergegeven in figuur 9 van het akoestisch onderzoek. Hierbij wordt opgemerkt dat voor het scherm van met een lengte van 18 meter, tussen de nummers 24 en 28, abusievelijk de vermelding 'gekoppeld aan stortput' is toegevoegd.

3.8.8 *Indirecte Hinder*

De indirecte hinder als gevolg van het verkeer van en naar de inrichting is berekend. De geluidsbelasting ten gevolge van dit verkeer bedraagt in de representatieve bedrijfssituatie 42 dB(A) op de maatgevende woningen aan de Wooldseweg en ligt hiermee lager dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) uit de circulaire.

3.8.9 *Beoordeling en conclusie*

Voor de aan de vergunning te verbinden geluidsvoorschriften wordt aansluiting gezocht bij de grenswaarden zoals voor woningen op een bedrijventerrein en woningen buiten een bedrijventerrein zijn opgenomen in het geluidbeleid van de gemeente Winterswijk. Uit het akoestisch onderzoek dat is opgesteld ten behoeve van de vergunning blijkt dat de inrichting hieraan kan voldoen. Daar waar kan worden voldaan aan de grenswaarde is deze waarde in de voorschriften opgenomen. Het opnemen van lagere waarden wordt niet noodzakelijk geacht in het belang van de bescherming van het milieu. Daarnaast worden activiteiten aangevraagd en geen geluidsruimte. Met het akoestisch onderzoek is aangetoond dat de aangevraagde activiteiten passen binnen de grenswaarden uit het gemeentelijk beleid.

Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die maatregelen en voorzieningen.

Op basis van het voorgaande concluderen wij dat de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt door het bepaalde in de aan deze beschikking te verbinden geluidsvoorschriften.

Voor de indirecte hinder, het geluid van verkeer van en naar de inrichting, is het niet noodzakelijk geacht voorschriften op te nemen. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat ruimschoots voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) uit de Circulaire Indirecte hinder.

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)



Zaaknummer
blad

Z2023-00000319
17 van 19

3.9 GEUR

3.9.1 Landelijk beleid

Het Nederlandse geurbeleid is opgenomen in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit en in de Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen). Als algemene doelstelling geldt het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Daarbij staat het afwegingsproces voor het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau centraal. Het aanvaardbaar hinderniveau wordt per situatie vastgesteld en zo nodig op grond van het Activiteitenbesluit als maatwerkvoorschrift aan de vergunning verbonden. Alleen als de emissies van de inrichting in het Activiteitenbesluit uitgezonderd zijn, worden de geuremissies in de vergunning beoordeeld.

Het bevoegd gezag bepaalt welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd. Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt, geldt de hindersystematiek Geur. Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur, benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau. De aspecten die bij het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau worden meegewogen zijn eveneens opgenomen in het derde lid van artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit.

Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe (de Best Beschikbare Technieken moeten worden toegepast). Voor een aantal activiteiten zijn in het Activiteitenbesluit voorschriften opgenomen.

3.9.2 Provinciaal of gemeentelijk beleid

De gemeente Winterswijk heeft geen eigen geurbeleid. Voor de beoordeling van de geurbelasting is daarom aangesloten bij het geurbeleid van de provincie Gelderland.

3.9.3 Beoordeling geurhindersituatie

3.9.3.1 Omschrijving aangevraagde situatie

De geuremissie van het bedrijf wordt voor het belangrijkste deel bepaald door de emissie van de koelers van de persinstallaties. Daarnaast zijn er in het verleden klachten geweest over de emissie tijdens het laden van opslagtanks voor vetten.

3.9.3.2 Beoordeling geuremissie in relatie tot het aanvaardbaar hinderniveau

Als maatregel om geurhinder te voorkomen is in de aanvraag opgenomen om de afgassen van de beide perslijnen te leiden over een gemeenschappelijke schoorsteen met een hoogte van 25 m en een diameter van 0,50m.

Uit het bij de aanvraag gevoegde geurrapport blijkt dat in deze situatie de geurbelasting ten gevolge van de aangevraagde activiteiten bij de dichtstbijzijnde geurgevoelige objecten maximaal 1,5 ouE/m³ als 98 percentiel bedraagt. Overeenkomstig de richtwaarde van het provinciaal geurbeleid achten wij 1,5 ouE/m³ als 98 percentiel aanvaardbaar.

3.9.3.3 Conclusie

Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat de geurbelasting ten gevolge van de aangevraagde activiteiten voldoet aan het aanvaardbaar geurhinderniveau. Met het opleggen van maatwerkvoorschriften zijn de uitgangspunten van het geuronderzoek vastgelegd in deze vergunning en is voorgeschreven dat de afgassen van de beide perslijnen binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning door een gemeenschappelijke schoorsteen met een hoogte van 25 m en een diameter van 0,50m moeten worden geleid.

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)



Zaaknummer
blad

Z2023-00000319
18 van 19

3.10 LUCHT

3.10.1 Toetsingskader

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden bij maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels.

In deze vergunning wordt specifiek ingegaan op de luchtemissies van de inrichting. Naast de toetsing aan de beste beschikbare technieken en Activiteitenbesluit wordt beoordeeld of de emissienormering van het Activiteitenbesluit toereikend is of dat er maatwerkvoorschriften moeten worden gesteld. Tevens wordt er getoetst aan de kwaliteitseisen uit Bijlage 2 van de Wm.

3.10.2 Stofemissie

Om stofhinder te voorkomen zijn in de afgassen van de afzuiging van de stortbunker en de koeler/korrelpers doekfilters aanwezig. De emissie van stof valt onder afdeling 2.3 Lucht en Geur van het Activiteitenbesluit. In deze vergunning zijn daarom geen voorschriften opgenomen.

3.10.3 Luchtkwaliteit

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide (NOx) en fijn stof (PM2,5 en PM10).

De inrichting heeft voor deze stoffen een immissietoets uitgevoerd. Dit is opgenomen in de aanvraag "Toets Luchtkwaliteitseisen Wet Milieubeheer Coops Mengvoeders te Winterswijk", kenmerk BL2023.11197.02-V01, d.d. maart 2023.

Op basis van verspreidingsberekeningen concluderen wij dat voldaan wordt aan de grenswaarden in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

3.10.4 Conclusie

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag in combinatie met de maatwerkvoorschriften van dit besluit, blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om luchtemissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

4 CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteiten van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn de voor deze activiteiten relevante (maatwerk-)voorschriften opgenomen.

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)



Zaaknummer
blad

Z2023-00000319
19 van 19

5 VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN BOUW	2
VOORSCHRIFTEN MILIEU.....	3
2 ALGEMEEN.....	3
2.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid.....	3
2.2 Instructies	3
2.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder	4
2.4 Registratie	4
2.5 Bedrijfsbeëindiging	4
3 AFVALSTOFFEN.....	5
4 AFVALWATER.....	5
5 BODEM	6
5.1 Doelvoorschriften	6
5.2 Bodemonderzoek.....	6
5.3 Herstelplicht (bodemsanering)	6
6 EXTERNE VEILIGHEID.....	7
6.1 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.....	7
6.2 Opslag van gasflessen.....	7
7 GELUID	7
8 TRILLINGEN.....	9
9 LICHTHINDER.....	9
MAATWERKVOORSCHRIFTEN GEUR.....	10
10 GEURHINDER	10
BEGRIPPEN.....	11
Bijlage 1 Tabel Monitoring Geur.....	13

VOORSCHRIFTEN BOUW

- 1.1.1 De omgevingsvergunning moet te allen tijde op het werk aanwezig zijn en op eerste aanvraag aan de ambtenaren belast met het bouwtoezicht ter inzage worden gegeven.
- 1.1.2 Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het verdient tevens aanbeveling de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente, waar de vondst is gedaan, hiervan per direct in kennis te stellen.
- 1.1.3 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit.
- 1.1.4 De houder van de omgevingsvergunning geeft aan team Handhaving b.v. per email handhaving@winterswijk.nl onder vermelding van zaaknummer Z2023-00000319 kennis van de aanvang van de start van de bouwactiviteiten.
- 1.1.5 Uiterlijk op de dag dat de bouwwerkzaamheden, waarop deze vergunning betrekking heeft, worden beëindigd, moet dit worden gemeld bij team Handhaving. Het melden van het gereed zijn van de werkzaamheden kan eveneens via het bovenstaande emailadres.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

2 ALGEMEEN

2.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

2.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:

- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
- b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

2.1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

2.1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

2.1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

2.1.5 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. Hiertoe moet een ongediertebestrijdingsplan binnen de inrichting aanwezig zijn.

2.2 Instructies

2.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

2.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

-
- 2.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder
- 2.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
- 2.3.2 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 2.3.3 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.
- 2.4 Registratie
- 2.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
 - de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.
- De documenten genoemd onder c en d moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.
- 2.4.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.
- 2.5 Bedrijfsbeëindiging
- 2.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

2.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

3 AFVALSTOFFEN

3.1.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

3.1.2 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn, dat:

- a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- c. deze tegen normale behandeling bestand is;
- d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

3.1.3 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

3.1.4 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

4 AFVALWATER

4.1.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuivering technisch werk behorende apparatuur;
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuivering technisch werk;
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

- 4.1.2 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
- stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
 - stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.
- 4.1.3 Het te lozen afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.
- 5 BODEM
- 5.1 Doelvoorschriften
- 5.1.1 Het bodemrisico van bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de Nederlandse richtlijn bodembescherming (mrt 2012).
- 5.2 Bodemonderzoek
- 5.2.1 Binnen drie maanden na beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 1 maand nadat dit onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.
- 5.2.2 Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.
- 5.3 Herstelplicht (bodemsanering)
- 5.3.1 Indien uit het onderzoek als bedoeld in voorschrift 5.2.1 blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport danwel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het nulsituatieonderzoek.
- 5.3.2 Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

6 EXTERNE VEILIGHEID

6.1 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

6.1.1 De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (september 2016)) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van voornoemde richtlijn, met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.8, 3.9, 3.17 en 3.19.

6.2 Opslag van gasflessen

6.2.1 De opslag van gasflessen (ADR-klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 6 van de PGS 15:2016.

7 GELUID

7.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_A,L_T in dB(A)), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige vast opgestelde installaties en toestellen, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, mag op de in de onderstaande tabel vermelde beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt ¹		Hoogte	van 07.00 tot 19.00 uur	van 19.00 tot 23.00 uur	van 23.00 tot 07.00 uur
1 /m 50, 57, 58	Woningen Wooldseweg 14-34 (even, m.u.v. no. 28), Parallelweg 102, Golsweg 2-20 (even)	1,5	55	--	--
51 t/m 56	Woningen Wooldseweg 89-97	1,5	50	--	--
		In meters	Geluidniveau in dB(A)		

1) Boordelingspunten zoals opgenomen in het rapport 'Akoestisch onderzoek Coops Mengvoeders b.v., Winterswijk', d.d. 26 juli 2023, onder nummer AH.2022.1101.00.R001 opgesteld door Adviesbureau de Haan

- 7.1.2 Het maximale geluidsniveau (LA,max in dB(A)), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, mag op de in de onderstaande tabel vermelde beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Hoogte	van 07.00 tot 19.00 uur	van 19.00 tot 23.00 uur	van 23.00 tot 07.00 uur
Woningen van derden of andere geluidsgevoelige objecten	1,5	70	--	--
	In meters	Geluidniveau in dB(A)		

- 7.1.3 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
- 7.1.4 Op de erfgrans met de naastgelegen woning Wooldseweg 24 dienen schermen te worden gerealiseerd en gehandhaafd zoals gedimensioneerd in figuur 9 van het akoestisch onderzoek van adviesbureau de Haan (26 juli 2023, AH.2022.1101.00.R001). Tussen de inrichting en de woning Wooldseweg 30 dient een scherm te worden gerealiseerd met een hoogte van 3,5 meter zoals weergegeven op de genoemde figuur 9. De massa van de schermen dient, conform de Handleiding Meten en rekenen Industrielaaai, minimaal 10 kg/m² te bedragen. De schermen moeten zijn gerealiseerd binnen 3 maanden na het onherroepelijk worden van deze vergunning. Omdat het geluidscherm aan de zijde van de woning Wooldseweg 30 niet gerealiseerd kan worden zolang het trafohuisje van Liander op deze locatie nog aanwezig is, schort de termijn van 3 maanden op zolang dit trafohuisje nog niet is verplaatst.
- 7.1.5 Aan de navolgende bronnen dienen de maatregelen en voorzieningen te worden getroffen zoals beschreven in hoofdstuk 8 van het akoestisch onderzoek van adviesbureau de Haan (26 juli 2023, AH.2022.1101.00.R001). Met de getroffen maatregelen en voorzieningen zullen minimaal de reducties moeten worden behaald zoals in dit hoofdstuk zijn vermeld. De bronnen betreffen: stalen lamellen deur in oostgevel van de laadstraat (013), oost- en noordgevel van de laadstraat (103 t/m 111), uitlaat van perslijn 2 (007). De maatregelen moeten zijn gerealiseerd binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden van deze vergunning.
- 7.1.6 Het uitpandig lossen van vloeibare grondstoffen zoals vinasse en melasse mag uitsluitend geschieden met behulp van een door een elektromotor aangedreven geluidarme pomp.
- 7.1.7 Het lossen van bulkwagens met eigen blower van de wagen is verboden. Voor het lossen mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van de inpandig opgestelde blower.

7.1.8 Tijdens het laden van bulkwagens in de inrichting moeten de deuren van de bulkbeladingsruimte gesloten worden gehouden. Hiertoe dienen deze deuren te zijn voorzien van een automatisch sluitsysteem dat de deuren onmiddellijk sluit nadat een voertuig deze ruimte is binnengereeden of heeft verlaten.

8 TRILLINGEN

8.1.1 Het meten en berekenen van de trillingsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de meet- en beoordelingsrichtlijn trillingen van de SBR, deel B, Hinder voor personen in gebouwen, uitgave augustus 2002.

8.1.2 De trillingen veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de door de in de inrichting te verrichten werkzaamheden en/of activiteiten, mogen in woningen en andere trilling gevoelige bestemmingen van derden niet hoger zijn dan één van de volgende waarden:

- de waarde van de maximale trilling sterkte van de ruimte (V_{max}) is kleiner dan A1 of
- de waarde van de maximale trilling sterkte van de ruimte (V_{max}) is kleiner dan A2, waarbij de trilling sterkte over de beoordelingsperiode (V_{per}) kleiner is dan A3.

Grenswaarden	A1	A2	A3
07.00 – 19.00 uur	0.1	0.3	0.05
19.00 – 23.00 uur	0.1	0.3	0.05
23.00 – 07.00 uur	0.1	0.15	0.05

8.1.3 De beoordelingswaarden zijn niet van toepassing als de bewoner van de beoordelingsruimte geen toestemming geeft voor het uitvoeren van de benodigde trilling metingen.

8.1.4 Indien er na beoordeling van het bevoegd gezag sprake is van trillingoverlast (naar aanleiding van gegronde klachten) kan het bevoegd gezag verlangen dat door of namens vergunninghouder trillingmetingen uitgevoerd worden.

9 LICHTHINDER

9.1.1 De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting en de te verrichten werkzaamheden zijn zodanig afgeschermd dat buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling en/of lichtflitsen worden veroorzaakt.

MAATWERKVOORSCHRIFTEN GEUR

10 GEURHINDER

- 10.1.1 Overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde rapport geuronderzoek (Buro Blauw), d.d. september 2023, dienen de afgassen van beide perslijnen binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden van deze vergunning door een gemeenschappelijke schoorsteen met een hoogte van 25 m en een diameter van 0,50 m te worden afgevoerd.
- 10.1.2 De geuremissie mag niet meer bedragen dan 552.620 MouE per jaar. De jaargemiddelde geuremissie per uur wordt berekend door de jaaremissie te delen door de gerealiseerde bedrijfsuren per jaar.
- 10.1.3 De op basis van de jaargemiddelde geuremissie berekende geurimmissie vanwege de inrichting mag de 1,5 odourunits per kubieke meter bepaald als uurgemiddelde concentratie niet meer dan 2 procent van de tijd (= 98-percentiel) overschrijden ter plaatse van de nabijgelegen woningen.
- 10.1.4 De bedrijfstijd dient geregistreerd te worden volgens de bijlage 1 "Tabel Monitoring Geur" van deze beschikking.
- 10.1.5 Het bedrijf dient met het in bijlage 1 opgenomen tabelformat informatie te verschaffen over de geproduceerde voeders en geëmitteerde hoeveelheid geur. Binnen één periode na iedere verstreken periode van 4 weken [dan wel één maand] dan wel op verzoek binnen 2 werkdagen dient het bedrijf de gegevens in de tabel te verwerken. Dit overzicht dient altijd voor een daartoe bevoegd ambtenaar ter inzage te worden gehouden binnen de inrichting. Voor de berekening van de hoeveelheid geëmitteerde geur, dient gebruik gemaakt te worden van de geuremissiefactoren op www.geurnormdiervoeder.nl.
- 10.1.6 Om op ieder gewenst moment in het jaar te kunnen controleren of aan de geurnormen wordt voldaan, dient bij de geurberekening gebruik te worden gemaakt van de productiecijfers van de afgelopen 13 perioden (wat overeenkomt met een periode van 52 weken), gerekend vanaf het moment dat de controle plaatsvindt. Deze productiecijfers worden bijgehouden op de wijze zoals aangegeven in de bijlage "Tabel Monitoring Geur". De totale voortschrijdende geuremissie van de 13 perioden mag de geuremissie per jaar genoemd in maatwerkvoorschrift 10.1.2 niet overschrijden.
- 10.1.7 Om ongewenst hoge piekmomenten van geuremissie gedurende het jaar te voorkomen mag de geuremissie per periode maximaal een factor 4 hoger zijn dan 1/13 deel van de geuremissie per jaar genoemd in maatwerkvoorschrift 10.1.2.
- 10.1.8 De ontluichtingsleidingen van de tanks voor vloeibare grondstoffen zoals melasse, vinasse en vet, moeten inpandig uitmonden.
- 10.1.9 De inhoud van tanks voor vloeibare grondstoffen mag zonder toestemming van het bevoegd gezag op geen enkele wijze -ook niet bij het vullen van de tanks- in open verbinding staan met de buitenlucht.

BEGRIJPPEN

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, etc.)

Begrip	Definitie
Aanvaardbaar hinderniveau	Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten: <ul style="list-style-type: none"> - toetsingskader; - geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten; - aard en waardering van de geur (hedonische waarde); - klachtenpatroon; huidige en verwachte hinder; - technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies; - de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtmissies overeenstemmen met BBT uit BREF's en nationale BBT-documenten; - lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale afwegingen); - historie van het bedrijf in zijn omgeving.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Bodemrisicodocument	Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.
Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Geluidsniveau in dB(A)	Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.
Geuremissie	Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden. De geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAR,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

Maximaal geluidsniveau (L _{Amax})	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C _m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
PGS 9:	Cryogene gassen, versie 1.0 (april 2014)
PGS 15	Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, versie 1.0 (september 2016)
PGS 19	Propaan – Opslag, versie 1.0 (oktober 2013)
PGS 31	Overige gevaarlijke vloeistoffen, versie 1.0 (apr 2018)
ZZS	Zie omschrijving van het Activiteitenbesluit

